

Laser rotatif à pente

SPECTRA PRECISION GL622N / GL612N



Siège social

Bellefontaine 88370

Void de Feny

03 29 30 18 88

contact@blindage-jacob.com

Agence Moselle

LA MAXE 57140

1 rue des Ormes

Agence Meurthe & Moselle

VELAINE EN HAYE 54840

14 route de Toul

Agence Champagne

REIMS 51100

Impasse Val Clair

Agence Nord

PONT-A-MARCO 59710

Rue Nicéphore Niépce

Agence Loire Atlantique

SAINT MARS DU DESERT 44850

Lieu-dit Saint Jacques



Lasers double pente automatiques suréquipés, simple d'utilisation

Les lasers Spectra Precision® GL612N simple pente GL622N/GL622IR double pente sont à nivellement automatique, robustes and rentables. Un écran graphique et un clavier intuitifs rendent les fonctions de pente et d'alignement très simples. Ils réduisent les temps de mise en station des lasers et augmentent votre productivité. Une télécommande facilite les fonctions de nivellement, pente et d'alignement vertical.

S'adapte rapidement aux exigences du site

Avantages pour l'utilisateur

- Simplifie la préparation des travaux d'alignement, de nivellement et de pente
- Réduit le temps de talutage et d'installation de canalisations
- Améliore la fiabilité, la précision et la durabilité
- Réduit les coûts de fonctionnement

Cellule de réception HL760	
Plage de réception	127mm
Affichage LCD	numérique
Précision de détection	±0,5mm / ±1,0mm ±2,0mm / ±5,0mm ±10,0mm



Laser rotatif à pente GL622N /GL612N	
Auto nivellement	Horizontale sur 2 axes
Portée	800m de diamètre
Précision	± 0,5mm à 10m
Rotation	300 / 600 / 750 rpm
Protection	IP 66
Alimentation	batterie Nimh
Autonomie	35 heures
Garantie	5 ans

La radio commande permet l'accès à toutes les fonctions du laser de n'importe quel endroit du chantier	Sélection de la sensibilité: précis même sous vents forts ou sur des chantiers soumis à de fortes vibrations	Pente de ± 25% Sur les 2axes GL622N Sur 1 axe GL612N	La fonction "Fingerprint" du récepteur HL760 à lecture numérique directe accepte uniquement le faisceau du laser avec lequel il est jumelé	Mode calcul de pente via HL760 - Mode masque
--	--	--	--	--



Disponible en Pack Complet



www.blindage-jacob.com/topographie



JACOB S.A.



03 29 30 18 88